

Abbildung  
 Modell 980  
 2 verschließbare Innenfächer  
 4 höhenverstellbare Fachböden  
 Doppelbartsicherheitsschloss kombiniert mit  
 elektronischem Codeschloss Modell LA GARD



Abbildung  
 Modell 100  
 Hochglanzlackierung  
 Beschläge vernickelt  
 Elektronisches Codeschloss  
 Modell Kaba Mauer Code Combi B  
 Türanschlag DIN rechts



Abbildung  
 Sondermodell  
 Hochglanzlackierung  
 Elektronisches Codeschloss  
 Modell LA GARD  
 Türanschlag DIN links

## WERTSCHUTZSCHRANK

-LEICHTBAUWEISE-  
 VdS-Widerstandsgrad III



## Sicherheitsmerkmale

VdS-Widerstandsgrad III nach EN 1143-1. Definierter Einbruchschutz mit 80/120 RU gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.  
IBS geprüfter Feuer- und Brandgasschutz durch Thermodur-Dichtungen im Türfalz.

## Standardmodelle

Einrichtung:	Leer
Verschluss:	1 Doppelbartsicherheitsschloss, Schlüssel 2-fach
Türanschlag:	DIN rechts
Lackierung:	RAL 7035 lichtgrau
Verankerung:	Alle Modelle unter 1000 kg mit 1 Loch zur Bodenverankerung

## Optionen

Fachboden:	Mit Haltern, höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Auf Wunsch in verstärkter Ausführung, ausziehbar oder als Schublade
Innenfach:	Die Fächer sind bei den Modellen 70 bis 690 einflügelig, bei dem Modell 980 2x einflügelig nebeneinander. Verschluss jeweils durch ein Sicherheitsschloss, Schlüssel 2-fach. Türdrehpunkte analog zum Drehpunkt der Schranktüre.
Verschluss:	Mechanische oder elektronische Verschlusssysteme anstelle oder in Kombination mit dem Standardverschluss, jeweils nach dem neuesten technischen Stand.
Türanschlag:	DIN links
EMA-Anlage	Vorbereitung für den Einbau kundenseitiger EMA-Elemente (EMA=Einbruch-Melde-Anlage)

## Maße und Gewichte

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgang i.L. in mm		Gewichte (kg)
	H	B	T*	H	B	T	H	B	
70	582	500	486	498	420	305	393	320	235
100	845	500	486	760	420	305	655	320	310
150	1265	500	528	1180	420	350	1075	320	465
230	1190	666	528	1102	580	350	997	480	530
330	1190	666	690	1102	580	510	997	480	695
380	1525	846	528	1445	760	350	1340	660	730
560	1525	846	690	1445	760	510	1340	660	815
690	1865	846	690	1785	760	510	1680	660	990
980**	1865	1160	690	1785	1080	510	1680	975	1195

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.

\*\* Modell 980 zweiflügelig.  
Sondermaße auf Anfrage.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.