





SE III LFS



SEIII-069/0 LFS30P




Dreiwandiger Türaufbau mit massiven Riegelbolzen



Vorbereitung für eine Alarmkomplettausstattung (Sonderausstattung)



- Schutz gegen Einbruch und Feuer
- ✓ ECB-S geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 Widerstandsgrad III (Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl (gewerblich/privat): € 100.000 / € 200.000)
- Feuerwiderstand nach EN 15659 LFS30P (30 Minuten)
- Serienmäßig mit einem nach EN 1300 zertifizierten Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet
- ✓ Höhenverstellbare Fachböden: ja
- ✓ Türöffnungswinkel: 180°
- ✓ Türseiten mit Verriegelungsbolzen: 3
- ✓ Verankerung: Boden (1x) (Modelle unter 1000 kg)
- ✓ Befestigungsmaterial einbegriffen: ja
- ✓ Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- ✓ Verschlussvarianten: ♠ B ♠ D B D D M N (siehe Seite 3)



Artikel-Nr.	4	Modell	Auβenmaβe HxBxT	Innenmaβe HxBxT	Gewicht	Fachboden	Volumen
1101000261	~	SEIII-069/0 LFS30P	690x620x580 mm	510x450x340 mm	400 kg	1	78 Liter
1101000262	~	SE III-86/0 LFS30P	860x620x580 mm	680x450x340 mm	510 kg	1	104 Liter
1101000263	~	SEIII-103/0 LFS30P	1030x620x580 mm	850x450x340 mm	570 kg	2	130 Liter
1101000264	~	SEIII-120/0 LFS30P	1200x620x580 mm	1020x450x340 mm	630 kg	2	156 Liter
1101000258	~	SEIII 120/1 LFS30P	1200x825x700 mm	1020x655x460 mm	850 kg	2	307 Liter
1101000265	~	SEIII-138/1 LFS30P	1380x825x700 mm	1200x655x460 mm	950 kg	3	361 Liter
1101000266	~	SEIII-173/1 LFS30P	1730x825x700 mm	1550x655x460 mm	1150 kg	4	467 Liter

 $\textit{Durch die \"{u}berstehenden Beschl\"{a}ge vergr\"{o}\&ern \ sich \ die \ Au\&enma\&e \ in \ der \ Tiefe \ um \ 80 \ mm.}$

	SE III/0	SE III/1
Sonderausstattung	Artikel-Nr	Artikel-Nr
Innenfach mit DSS und 2 Schlüssel Höhe: 180 mm, Farbe: Schiefergrau (RAL 7015)	1807000116	1807000117
Fachboden mit Bodenträger	1807000075	1807000076
Ausziehbarer Fachboden	1103000065	1103000070
Linksanschlag	1807000551	1807000551
Vorbereitung für EMA-Komplettausstattung. EMA-Grundplatten und Bohrung für Kabelausführung	1807001067	1807001067
Alarmkomplettausstattung (einflügel)	1807000572	1807000572

Schnell-Lieferprogramm

b Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 2 Schlüssel

Elo Elektronisches Tastenkombinationsschloss

Verschlussvarianten

Mechanisches Zahlenkombinationsschlosss

- 3 Kombinationsscheiben
- Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten

Artikel-Nr.	Modell
1807000575	mech. ZKS anstelle DSS
1807000576	mech. ZKS zusätzlich



B LA GARD BASIC

- Zertifiziert nach EN 1300 B VdS-Klasse 2
- Feststehende Folientastatur
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach

Artikel-Nr.	Modell
1807000343	elo. ZKS LaGard Basic anstelle DSS





COMBI-B 90

- Zertifiziert nach EN 1300 B VdS-Klasse 2
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- Bis zu 90 Benutzer programmierbar
- Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Auditspeicher (option)

Artikel-Nr.	Modell
1807001150A	elo. ZKS COMBI-B 90 anstelle DSS SE 0/I/II/III, TSS, TSF
1807001150Z	elo. ZKS COMBI-B 90 zusätzlich SE 0/I/II/III, TSS, TSF
1805001151A	elo. ZKS COMBI-B 90 anstelle DSS SE IV/V SPS, SDS, S, SE
1805001151Z	elo. ZKS COMBI-B 90 zusätzlich SE IV/V SPS, SDS, S, SE





PRIMOR LEVEL 5

- Zertifiziert nach EN 1300 B VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode, 1 Benutzercode
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre

Artikel-Nr.	Modell
1811000489A	elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 5 anstelle DSS



PRIMOR LEVEL 15

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- ✓ 1 Mastercode
- ✓ Bis zu 9 weitere Benutzercodes
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre
- ✓ Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- ✓ Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox

Artikel-Nr.	Modell
1811000520A	elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 15 anstelle DSS



SELO A

- Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- Administrator-Code
- ✓ Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben





G SELOB/BR

- ✓ Zertifiziert nach EN 1300 B VdS-Klasse 2
- Administrator-Code
- Bis zu 39 Benutzer programmierbar
- 4-oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
- ✓ Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- ✓ Sperrzeit nach 3 fehlerhalften Codeeingaben
- ✓ 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
- ✓ Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum
- Selo BR: vollredundant
- Zusätzliche Optionen auf Anfrage

Artikel-Nr.	Modell
1807000648	elo. ZKS SELO B anstelle DSS
1811000401	elo. ZKS SELO BR anstelle DSS





- Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode, 1 Managercode
- Bis zu 50 Benutzer programmierbar
- 4-Augen-Prinzip einstellbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum

Artikel-Nr.	Modell
1811000483	elo. ZKS GATOR 3000 anstelle DSS



PAXOS ADVANCE

- Zertifiziert nach EN 1300 B-VdS-Klasse 2
- Zertifiziert nach EN 1300 C-VdS-Klasse 3
- Zertifiziert nach EN 1300 D-VdS-Klasse 4
- Vollredundantes Elektronikschloss (Motorschloss)
- Programmierung von Master-, Manager- und Benutzercodes
- Öffnungsverzögerung
- Sperrzeit nach 5 fehlerhaften Codeeingaben
- 4-Augen-Prinzip
- Auditspeicher

Artikel-Nr.	Modell
1805000503	elo. ZKS PAXOS ADVANCE



Doppelbart-Sicherheitsschlösser

- Mit 2 Schlüsseln
- Zertifiziert nach EN 1300

TSS, TSF, SEO, SEI, SEII Schlüssellänge: 120 mm

SEIII Schlüssellänge: 170 mm SEIV-SEVKB Schlüssellänge: 175 mm

Datensafes S Schlüssellänge: 145 mm

Datensafes SE Schlüssellänge: 185 mm



Zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss

Zusätzlicher Schlüssel









Elektronisches Tastenkombinationsschloss Home10

- Zertifiziert nach EN 1300 B VdS Klasse 2
- ✓ 1 Manager- und 9 Benutzercodes
- ✓ 4-Augen-Prinzip
- ✓ Öffnungsverzögerung 1 99 Minuten
- ✓ 1 Benutzer kann als Geldentsorger Code konfiguriert werden
- Elektronische Schlüssel (optional)
- ✓ Stiller Alarm und Fernsperrung (optional)
- Diagnostik Funktion
- Sperrzeit nach 4 fehlerhaften Codeeingaben

Artikel-Nr.	Modell
1811000520A	elo. ZKS PRIMOR 1000 Level 15 anstelle DSS





Elektronisches Tasenkombinationsschloss PulsePRO

- Zertifiziert nach EN 1300 B VdS Klasse 2
- 2 Master, 2 Manager, 49 Benutzercodes
- 4-Augen-Prinzip
- ✓ Öffnungsverzögerung 1 99 Minuten
- 10 Geldentsorger Codes
- Elektronische Schlüssel (optional)
- Stiller Alarm und Fernsperrung (optional)
- ✓ Aufzeichnung 5500 Ereignisse mit Datum und Zeit
- Diagnostik Funktion
- ✓ Komplett per Tastatur einstellbar, ohne PC
- ✓ Notfall Code (optional)

Artikel-Nr.	Modell
1807000616	elo. ZKS SELO A anstelle DSS



Elektronisches Tasenkombinationsschloss MiniTech

- Zertifiziert nach EN 1300 1300 B VdS Klasse 2
- 1 Master, 1 Manager, 59 Bediener
- 4-Augen-Prinzip
- Elektronische Schlüssel (optional)
- → Öffnungsverzögerung 1 99 Minuten Offenzeit 1 19 Minuten
- ✓ Aufzeichnung: 5500 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit
- ✓ Stiller Alarm und Fernsperrung (optional)
- Zeitschloss / Zeitsperre (Sperren bis Datum/Zeit)
- Dynamische Codes (Einmal-Codes)
- Diagnostik Funktion







* Weitere Verschlussvarianten auf Anfrage