

R420

Wertschutzschrank



Einbruchschutz:

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1

Feuerschutz:

Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659

Fassungsvermögen bis zu 75 Aktenordner. Durch diverses Zubehör wie ausziehbare Fachböden, Hängeregistratur, Schubladen usw. ist eine individuelle Schrankeinrichtung möglich.

Serienmäßig vorgerichtet für den kunden-seitigen Einbau von Einbruchmeldeanlage-Komponenten. Durch den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.



Konstruktion

Korpus: mehrwandig, 60 mm stark

Tür: mehrwandig, 130 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse II, inkl. 2 Schlüssel (Länge 170 mm)

Beschlag/Griff: Hängegriff, 60 mm vorstehend

Scharniere: außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 180°

Türanschlag: rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links ohne Aufpreis)

Inneneinrichtung: Fachboden

Verankerung: 1 Bodenbohrung, inkl. Verankerungsmaterial

Farbe: RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

R420

Wertschutzschrank



Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Anzahl Ordner	Volumen Liter
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl				
42001	R420 01	606	636	510	456	504	304	441	486	1	-	354	1	6	70
42002	R420 02	806	636	510	656	504	304	641	486	1	-	447	2	6	101
42003	R420 03	906	636	510	756	504	304	741	486	1	-	492	2	12	116
42004	R420 04	1006	636	510	856	504	304	841	486	1	-	536	2	12	131
42005	R420 05	1206	636	510	1056	504	304	1041	486	1	-	633	3	18	162
42006	R420 06	1506	806	550	1356	674	344	1341	656	1	-	936	3	24	315
42007	R420 07	1806	806	550	1656	674	344	1641	656	1	-	1100	4	32	384
42008	R420 08	800	700	550	650	568	344	635	550	1	-	499	2	7	127
42009	R420 09	1250	700	550	1100	568	344	1085	550	1	-	721	3	21	215
42010	R420 10	1500	700	550	1350	568	344	1335	550	1	-	848	3	21	264
42011	R420 11	1950	700	550	1800	568	344	1785	550	1	-	1019	4	35	352
42012	R420 12 **	1950	950	550	1800	818	344	1785	800	1	-	1355	4	55	507
42013	R420 13 **	1950	1260	550	1800	1128	344	1785	1110	1	-	1547	4	75	698
42014	R420 14 **	1806	1486	550	1656	1354	344	1641	1336	1	-	1780	4	72	771
42015	R420 15	1006	836	700	856	704	494	841	686	1	-	769	2	18	298
42016	R420 16	1256	836	700	1106	704	494	1091	686	1	-	942	3	27	385
42017	R420 17	1506	836	700	1356	704	494	1341	686	1	-	1067	3	27	472
42018	R420 18	1806	836	700	1656	704	494	1641	686	1	-	1245	4	36	576
42019	R420 19 **	1806	1200	700	1656	1068	494	1641	1050	1	-	1641	4	56	874

* Außenmaße ohne Griff und Scharniere ** 2-flügelige Tür

Verschlussoptionen

Standardverschluss

Optionale Verschlussvarianten



Doppelbartschloss



Mechanisches
Kombinationsschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss



Elektronischeschloss kombiniert mit
mechanischer Revision
(Ausser Art. 42012)

Zubehörartikel gegen Aufpreis




Türanschlag links




Innentresor
(Ausser Art. 42012-
42014; 42019)




Innentresor mit Trenn-
wand, 2-Türig
(Ausser Art. 42001-
42011; 42015-42018)




Hängeregistratur auf
Teleskopschienen




Fachboden auf
Teleskopschienen



Fachboden für
Hängeregistratur



Individuell einrichtbare
Schublade auf
Teleskopschienen



EMA - komponenten



Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.