

# R592

Kurzwaffenschrank



## Einbruchschutz:

Widerstandsgrad N/O nach EN 1143-1

## Feuerschutz:

Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659

Kurzwaffenschränke mit bis zu 10 Waffenhaltern.



## Konstruktion

**Korpus:** mehrwandig 62 mm stark

**Tür:** mehrwandig 104 mm stark

**Verriegelung:** 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil.

## Grundausrüstung

**Schloss:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 120 mm)

**Beschlag/Griff:** Hängegriff, 60 mm vorstehend

**Scharniere:** außenliegende Scharniere

**Türöffnungswinkel:** ca. 180°

**Türanschlag:** rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)

**Inneneinrichtung:** Waffenhalter für Kurzwaffen, Fachboden

**Verankerung:** 1 Bodenbohrung, inkl. Verankerungsmaterial

**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 6020 chromoxidgrün, RAL 7024 graphitgrau)

# R592

Kurzwaffenschrank



Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Anzahl Waffenhalter Anzahl	Innen- tresor Höhe mm
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl				
59200	R592 00	514	604	550	375	468	377	360	450	1	-	121	1	8+2 **	-
59201	R592 01	606	636	550	467	500	377	452	482	1	-	140	1	9+1 **	-
59202	R592 02	806	636	550	667	500	377	652	482	1	-	170	2	9+1 **	-
59203	R592 03	906	636	550	767	500	377	752	482	1	-	193	2	9+1 **	-

\* Außenmaße ohne Griff und Scharniere \*\* lose

## Verschlussoptionen

### Standardverschluss



Doppelbartschloss

### Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Mechanisches  
Kombinationsschloss




Elektronisches  
Kombinationsschloss



Elektronischeschloss kombiniert  
mit mechanischer Revision

## Zubehörartikel gegen Aufpreis



Fachboden

## Zubehör - bzw. Ersatzteile



Türanschlag links



Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.