R594-6
Kurzwaffenschrank

Einbruchschutz:
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Die Rückwand ist für die Aufnahme von bis zu 2 Kurzwaffen vorbereitet.

RAL 7035

Konstruktion

Korpus: doppelwandig 25 mm stark
Tür: mehrwandig 78 mm stark
Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 95 mm)
Beschlag/Griff: Klappgriff, 12 mm vorstehend
Scharniere: außenliegende Scharniere
Türöffnungswinkel: ca. 180°
Türanschlag: rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)
Inneneinrichtung: 2 Waffenhalter für Kurzwaffen
Verankerung: 1 Boden- und 2 Rückwandbohrungen, inkl. Verankerungsmaterial
Farbe: RAL 7035 lichtgrau

R594-6
Kurzwaffenschrank

Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht	Anzahl	Anzahl	Innen-tresor
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl	kg	Fachböden	Waffenhalter Anzahl	Höhe mm
59460.00	R594 60	440	330	165	390	282	55	330	255	1	2	30	-	2	-

* Außenmaße ohne Griff und Scharniere

Verschlussoptionen

Standardverschluss

Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis

Mechanisches Kombinationsschloss

Elektronisches Kombinationsschloss

Zubehör - bzw. Ersatzteile

Türanschlag links

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.