

# H705

## Feuersichere Dokumenten- und Wertschutzschränke

VdS Klasse II, S60P



Abb. Modell H705 06

**Versicherungsschutz:**

Privat bis 100.000€,  
gewerblich bis 50.000€

Anforderungen, Klassifizierung und Prüfung des Widerstandes gegen Einbruch nach VdS 2450 / EN 1143-1 Klasse II bei fachgerechter Verankerung und Feuerwiderstand nach EN 1047-1, S60P

Korpus und Tür mehrwandig. Tür 110mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung.

Spezielle Füllungen und Dichtsysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser.

Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen.

Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse I (incl. 2 Schlüsseln).

**Farbe:** RAL 7035 grau

Artikel	Modell	Außenmaße in mm HxBxT	Innenmaße in mm HxBxT	Türdurchgangs- maße in mm	Gewicht kg	Fach- böden
H70502	H705 02	660x624x507	536x500x308	496x460	265	2
H70503	H705 03	754x624x507	630x500x308	590x460	280	2
H70504	H705 04	848x624x507	724x500x308	684x460	325	2
H70505	H705 05	1224x724x507	1100x600x308	1060x560	420	3
H70506	H705 06	1384x724x507	1260x600x308	1220x560	495	3
H70507	H705 07	1574x724x507	1450x600x308	1410x560	550	3
H70520	mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss					
H70521	Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss					
H70522	Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss					
H70523	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss ab Artikel 70502					
H70524	Innentresor 250 mm hoch mit Zylinderschloss ab Artikel 70502					
H70525	Fachboden, für alle Artikel, ausziehbar auf Teleskopschienen					
H70527	Hängeregistratur, für alle Artikel, ausziehbar auf Teleskopschienen					