



Abbildung
 Modell 1290
 2 verschließbare Innenfächer
 5 ausziehbare Fachböden (Wanne)
 4 höhenverstellbare Fachböden



Abbildung
 Modell 230
 2 x elektronisches Codeschloss
 Modell SECU SELO-BR
 Türanschlag DIN rechts



Abbildung
 Modell 100
 Hochglanzlackierung
 Beschläge vergoldet
 2 x elektronisches Codeschloss
 Modell LA GARD
 Türanschlag DIN rechts

WERTSCHUTZSCHRANK
 -LEICHTBAUWEISE-
 VdS-Widerstandsgrad IV



Sicherheitsmerkmale

VdS-Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1. Definierter Einbruchschutz mit 120/180 RU gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
 IBS geprüfter Feuer- und Brandgasschutz durch Thermodur-Dichtungen im Türfalz.

Standardmodelle

Einrichtung:	Leer
Verschluss:	1 Doppelbartsicherheitsschloss, Schlüssel 2-fach 1 mechanisches Zahlenkombinationsschloss
Türanschlag:	DIN rechts
Lackierung:	RAL 7035 lichtgrau
Verankerung:	Alle Modelle unter 1000 kg mit 1 Loch zur Bodenverankerung

Optionen

Fachboden:	Mit Haltern, höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Auf Wunsch in verstärkter Ausführung, ausziehbar oder als Schublade
Innenfach:	Die Fächer sind bei den Modellen 70 bis 690 einflügelig, bei den Modellen 980 und 1290 2 x einflügelig nebeneinander. Verschluss jeweils durch ein Sicherheitsschloss, Schlüssel 2-fach. Türdrehpunkte analog zum Drehpunkt der Schranktüre.
Verschluss:	Mechanische oder elektronische Verschlusssysteme anstelle oder in Kombination mit dem Standardverschluss, jeweils nach dem neuesten technischen Stand.
Türanschlag:	DIN links
EMA-Anlage	Vorbereitung für den Einbau kundenseitiger EMA-Elemente (EMA=Einbruch-Melde-Anlage)

Maße und Gewichte

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgang i.L. in mm		Gewichte (kg)
	H	B	T*	H	B	T	H	B	
70	582	500	506	478	400	305	393	320	245
100	845	500	506	740	400	305	655	320	325
230	1190	666	548	1082	560	350	997	480	560
330	1190	666	710	1082	560	510	997	480	750
380	1525	846	548	1425	740	350	1340	660	765
560	1525	846	710	1425	740	510	1340	660	855
690	1865	846	710	1765	740	510	1680	660	1050
980**	1865	1160	710	1765	1060	510	1680	975	1250
1290**	1865	1490	710	1765	1390	510	1680	1305	1790

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.

** Modell 980 und 1290 zweiflügelig.
Sondermaße auf Anfrage.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.