

AT

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 0,
Widerstandsgrad 1,
Widerstandsgrad 2
und Widerstandsgrad 3
nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S (C 01)
und VdS (2450)

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Mehrwandige Spezialkonstruktion



Abb.: AT2-20



Abb.: AT2-20, Eckzarge
(mit Sonderausstattung EZ LG Basic
als Notöffnungsmöglichkeit von innen)



Musterplakette

Modelle AT0, AT1

Einbruchsicherheit: Widerstandsgrad 0 und 1 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS.

Feuerschutz: Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart: Mehrwandige Spezialkonstruktion mit einem definierten, typgeprüften Einbruchschutz von 30/30 RU^{*)} (AT0) und 30/50 RU^{*)} (AT1) gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Tür 125 mm stark, Beschläge 65 mm vorstehend. 3-seitiges Zentralriegelwerk und feststehende Hintergreifer auf der Bandseite.

Modelle AT2, AT3

Einbruchsicherheit: Widerstandsgrad 2 und 3 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS.

Feuerschutz: Tür durch hochfeuerbeständige Spezialmasse nach DIN 4102 gefüllt, die einen erhöhten Schutz gegen Feuer bietet. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart: Wie AT0 und AT1, zusätzlich jedoch mit einer Spezialmasse gefüllt, die einen definierten, typgeprüften Einbruchschutz von 50/80 RU^{*)} (AT2) und 80/120 RU^{*)} (AT3) bietet. Die Türstärke bei AT2 ist 125 mm und bei AT3 150 mm.

Verschluss: Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (150 mm bei AT0, AT1 und AT2; 190 mm bei AT3) serienmäßig.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.
(alle Türen)

Bei allen AT -Türen ist die Eckzarge serienmäßig.

^{*)}RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Tagesgittertür
- Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Bas.
- Sonderlackierung nach RAL Farbtönen

Zarge	Modell	Außenmaße in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgang (lichte) in mm		Gewicht (kg) AT0	Gewicht (kg) AT1	Gewicht (kg) AT2	Gewicht (kg) AT3
		Höhe HR	Breite BR	Höhe HM	Breite BM	Höhe HT	Breite BT				
Eck	AT*-18	1820	920	1790	860	1660	690	210	210	440	706
	AT*-20	2020	1020	1990	960	1860	790	230	230	540	790
	AT*-22	2220	1020	2190	960	2060	790	240	240	595	880
Block	AT*-18	1790	860	1790	860	1660	690	210	210	440	706
	AT*-20	1990	960	1990	960	1860	790	230	230	540	790
	AT*-22	2190	960	2190	960	2060	790	240	240	595	880
Umfassung	AT*-18	1820	920	1790	860	1660	690	210	210	440	706
	AT*-20	2020	1020	1990	960	1860	790	230	230	540	790
	AT*-22	2220	1020	2190	960	2060	790	240	240	595	880
Sondermaße max.		3220	2250	3190	2190	3060	2020				
Sondermaße min.		820	570	790	510	660	340				

*Sicherheitsstufe 0, 1, 2 oder 3, z. B.: AT1-18 = Sicherheitsstufe 1. Alle Türen ab 1140 mm Breite sind auch in zweiflügeliger Ausführung lieferbar. Die Zargentiefe (= Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm, Sondermaße sind möglich. Bei Wandstärken unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen. Eine Befestigung sollte daher durch spezielle Winkel nach Absprache erfolgen.