

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 0,
Widerstandsgrad 1,
Widerstandsgrad 2 und
Widerstandsgrad 3
nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S (C 01)
und VdS (2450)

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Mehrwandige Spezialkonstruktion;
Tür nach innen öffnend



Abb.: ATi 2-20

ATi



Abb.: ATi 2-20, Blockzarge



Musterplakette

Diese Tür können Sie von außen auch mit einer normalen Zimmertür verkleiden und damit tarnen.

**Modelle ATi0, ATi1
Einbruchsicherheit**

Widerstandsgrad 0 und 1 nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S und VdS.

Feuerschutz:

Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach **DIN 4102** gegen **Feuer geschützt**. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart:

Mehrwandige Spezialkonstruktion mit einem definierten, typgeprüften Einbruchschutz von **30/30 RU^{*)}** (**ATi0**) und **30/50 RU^{*)}** (**ATi1**) gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen.
Tür 125 mm stark, Beschläge innen 65 mm vorstehend. Dreiseitiges Zentralriegelwerk und feststehende Hintergreifer auf der Bandseite.

**Modelle ATi2, ATi3
Einbruchsicherheit:**

Widerstandsgrad 2 und 3 nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S und VdS.

Feuerschutz

Tür durch hochfeuerbeständige Spezialmasse nach **DIN 4102** gefüllt, die einen erhöhten Schutz gegen Feuer bietet. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart:

Wie ATi0 und ATi1, zusätzlich jedoch mit einer Spezialmasse gefüllt, die einen definierten, typgeprüften Einbruchschutz von **50/80 RU^{*)}** (**ATi2**) und **80/120 RU^{*)}** (**ATi3**) bietet.
Die Türstärke bei ATi2 ist 125 mm und bei ATi3 150 mm.

Verschluss:
(alle Türen)

Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, Doppelbart-Sicherheitschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (150 mm bei ATi 0, ATi1 und ATi2; 190 mm bei ATi3) serienmäßig

Lackierung:
(alle Türen)

Lichtgrau, RAL 7035.

Bei allen ATi-Türen ist die Eckzarge serienmäßig.

^{*)}RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschlöss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Tagesgittertür
- Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Bas.
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen

Zarge	Modell	Außenmaße in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgang (lichte) in mm		Gewicht (kg) ATi0	Gewicht (kg) ATi1	Gewicht (kg) ATi2	Gewicht (kg) ATi3
		Höhe HR	Breite BR	Höhe HM	Breite BM	Höhe HT	Breite BT				
Eck	ATi*-18	1820	920	1790	860	1650	670	210	210	440	706
	ATi*-20	2020	1020	1990	960	1850	770	230	230	540	790
	ATi*-22	2220	1020	2190	960	2050	770	240	240	595	880
Block	ATi*-18	1790	860	1790	860	1650	670	210	210	440	706
	ATi*-20	1990	960	1990	960	1850	770	230	230	540	790
	ATi*-22	2190	960	2190	960	2050	770	240	240	595	880
Umfassung	ATi*-18	1820	920	1790	860	1650	670	210	210	440	706
	ATi*-20	2020	1020	1990	960	1850	770	230	230	540	790
	ATi*-22	2220	1020	2190	960	2050	770	240	240	595	880
Sondermaße max.		3220	2250	3190	2190	3050	2000				
Sondermaße min.		820	660	790	600	650	410				

*Sicherheitsstufe 0, 1, 2 oder 3 z. B.: ATi 1-18 = Sicherheitsstufe 1. Alle Türen ab 1140 mm Breite sind auch in zweiflügeliger Ausführung lieferbar.

Die Zargentiefe (= Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm. Sondermaße sind möglich. Bei Wandstärke unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen. Eine Befestigung sollte daher durch spezielle Winkel nach Absprache erfolgen.