

## Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B nach  
VDMA 24992 (Stand 05/1995)

## Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €  
Gewerblich bis 10.000,- €

## Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen  
leichte Brände

## Ausstattungsmerkmale:

Ausziehbare Schlüsseltafeln auf  
leichtlaufenden Teleskopschienen;  
Schlüsselleisten verstellbar



Abb.: SB 16Z



Abb.: SB 162



Musterplakette

## Schlüsseltresor SB

**Einbruchschutz:** Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Glatte Ummantelung, die keine Angriffspunkte bietet.  
Im Schloss und Riegelwerk durch bohrsichere Platte geschützt.

**Feuerschutz:**

Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständiger Isoliermasse nach DIN 4102.  
Rundumlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände

**Bauart:**

**Doppelwandige Spezialkonstruktion** aus hochwertigem Stahl, über Ecken und Kanten gebogen und elektrisch verschweißt.  
Tür 80 mm stark, mit außenliegenden Lappenbändern, ermöglicht Türöffnung von 180°. Beschläge 65 mm vorstehend.  
Innen mit ausziehbaren Schlüsseltafeln auf Teleskop-Vollauszügen.  
Die erste bis vorletzte Tafel ist beidseitig mit Schlüsselleisten bestückt, die letzte Tafel nur auf der Vorderseite.  
Nummerierte Schlüsselleisten mit stufenlos verstellbaren Metallhaken, erweiterbar durch Einschrauben zusätzlicher Schlüsselleisten.  
Schränke mit 840 – 3979 Schlüsselhaken.

**Verschluss:**

Doppelbart-Sicherheitsschloss mit mindestens drei Sperrbolzen zur Längsseite und jeweils einem Bolzen oben und unten.  
2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.

**Lackierung:**

Lichtgrau, RAL 7035.

## Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben

Modell	Außenmaße in mm			Anzahl Haken	Anzahl Tafeln	Anzahl Leisten	Gewicht (kg) inkl. Tafeln
	Höhe	Breite	Tiefe				
SB 80	800	600	500	840	6	7	265
SB 100	1000	600	500	1080	6	9	290
SB 120	1200	600	500	1320	6	11	320
SB 140	1400	600	500	1560	6	13	360
SB 161	1600	700	500	2100	7	15	410
SB 162	1600	700	500	2380	7	16	415
SB 163	1600	800	600	3042	9	13	455
SB 164	1600	800	600	3510	9	15	460
SB 165	1600	800	600	3979	9	17	465