



SE I LFS I



GRADE I



LFS 60P

Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl SE I LFS

€ 20.000,-* gewerblich

€ 65.000,-* privat

* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.

Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!

**60 min**
Feuersicherheit
nach EN 15659**Einbruchschutz**

- Doppelwandiger Tresorkorpus
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen
- Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Spezialfüllung der Wandung
- Einbruchschutz (ECB•S / VdS) Widerstandsgrad I (30 / 50 RU)
- VdS-I-geprüftes und säurebeständiges Doppelbart-Sicherheitsschloss (2 Schlüssel)

Feuerschutz

- 60 min Feuersicherheit nach EN 15659
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz








Inneneinrichtung

- Höhenverstellbare Fachböden
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)


Bodenverankerung

- Serienmäßig: Vorrichtung und Befestigungsmaterial

Wertschutzschränke Euroguard SE I LFS

Bestell-Nr.		Modell	Außenmaße			Innenmaße			Fachboden	Liter	kg
			Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
1101000307		SE I LFS 0	800	625	600	654	480	392	1	123	250
1101000308		SE I LFS 1	1050	625	600	904	480	392	2	170	310
1101000309		SE I LFS 2	1200	710	600	1054	565	392	2	233	380
1101000310		SE I LFS 3	1450	710	600	1304	565	392	2	288	450
1101000311		SE I LFS 4	1600	710	600	1454	565	392	3	322	480
1101000312		SE I LFS 5	1850	795	600	1704	650	392	3	434	619

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

 Schnell-Lieferprogramm mit 24-Stunden-Übergabegarantie

Sonderausstattung

Bestell-Nr.	Modell	Höhe	Durchgangshöhe	Türen
1807000112	Innenfach mit ZS und 2 Schlüssel für SE I LFS 0/1	190	150	1
1807000113	Innenfach mit ZS und 2 Schlüssel für SE I LFS 2/3/4	190	150	1
1807000114	Innenfach mit ZS und 2 Schlüssel für SE I LFS 5	190	150	1
1807000870	Fachboden mit Bodenträger für SE I LFS 0/1			
1807000871	Fachboden mit Bodenträger für SE I LFS 2/3/4			
1807000872	Fachboden mit Bodenträger für SE I LFS 5			
1807000772	Ausziehbarer Fachboden für SE I LFS 0/1			
1807000773	Ausziehbarer Fachboden für SE I LFS 2/3/4			
1807000774	Ausziehbarer Fachboden für SE I LFS 5			
1807000551	Linksanschlag			

Verschlussvarianten (siehe Seite 3)

Grundausrüstung:	Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)
Anstelle DSS:	A B C D E
Zusätzlich zum DSS:	A B C J



Innenfach mit Zylinderschloss



Durchgehende Stelleisten für Fachböden
Verstellmöglichkeit für Fachböden im Raster von 15mm



SCHLOSSVARIANTEN

VERSCHLUSSTECHNIK

A



MECHANISCHES ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS

- 3 Kombinationsscheiben
- Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten

B



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS LA GARD BASIC

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Feststehende Folientastatur
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach

C



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS COMBI-B 30

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- Bis zu 30 Benutzer programmierbar
- Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Auditspeicher (option)

D



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 5

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- 1 Benutzercode
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre

E



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 15

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- Bis zu 9 weitere Benutzercodes programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre
- Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox

F



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO A

- Zertifiziert nach EN 1300 A - VdS-Klasse 1
- Administrator-Code
- Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben

VERSCHLUSSTECHNIK



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO B / BR

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
 - Administrator-Code
 - Bis zu 39 Benutzer programmierbar
 - 4- oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
 - Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
 - Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
 - 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
 - Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum
 - Selo BR: vollredundant
- Zusätzliche Optionen auf Anfrage



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS GATOR

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode, 1 Managercode
- Bis zu 50 Benutzer programmierbar
- 4-Augen-Prinzip einstellbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum



TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PAXOS ADVANCE*

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Zertifiziert nach EN 1300 C - VdS-Klasse 3
- Zertifiziert nach EN 1300 D - VdS-Klasse 4
- Vollredundantes Elektronikschloss (Motorschloss)
- Programmierung von Master-, Manager- und Benutzercodes
- Öffnungsverzögerung
- Sperrzeit nach 5 fehlerhaften Codeeingaben
- 4-Augen-Prinzip
- Auditspeicher

* Zusätzliche Optionen auf Anfrage



DOPPELBART-SICHERHEITSSCHLÖSSER

- Zertifiziert nach EN 1300
- TSS, TSF, SE0, SE1, SEII Schlüssellänge: 120 mm
- SEIII Schlüssellänge: 170 mm
- SEIV- SEVKB Schlüssellänge: 175 mm
- Datensafes S Schlüssellänge: 145 mm
- Datensafes SE Schlüssellänge: 185 mm

**Weitere Elektronikschlösser und
Elektronikschlossvarianten auf Anfrage**