



Versicherungsschutz:
Einbruch / Diebstahl SE II LFS
€ 50.000,-* gewerblich
€ 100.000,-* privat

* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.
Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!



SE II | LFS

**Einbruchschutz**

- Doppelwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung der Wandung für höheren Widerstandsgrad (SE II)
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen
- Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Formgegossene Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Einbruchschutz (ECB•S / VdS) Widerstandsgrad II (50 / 80 RU)
- VdS-I-geprüftes und säurebeständiges Doppelbart-Sicherheitsschloss (2 Schlüssel)

Feuerschutz

- Feuersicherheit nach EN 15659
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz

Inneneinrichtung

- Höhenverstellbare Fachböden
- Ausziehbare Fachböden (Sonderausstattung)

Bodenverankerung

- Serienmäßig: Vorrichtung und Befestigungsmaterial

Wertschutzschränke Euroguard SE II

| Bestell-Nr. |  | Modell | Außenmaße | | | Innenmaße | | | Fachboden | Liter | kg |
|-------------|---|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-----|
| | | | Höhe | Breite | Tiefe* | Höhe | Breite | Tiefe | | | |
| I101000313 |  | SE II LFS 0 | 800 | 625 | 600 | 654 | 480 | 392 | 1 | 123 | 300 |
| I101000314 |  | SE II LFS 1 | 1050 | 625 | 600 | 904 | 480 | 392 | 2 | 170 | 350 |
| I101000315 |  | SE II LFS 2 | 1200 | 710 | 600 | 1054 | 565 | 392 | 2 | 223 | 430 |
| I101000316 |  | SE II LFS 3 | 1450 | 710 | 600 | 1304 | 565 | 392 | 2 | 288 | 570 |
| I101000317 |  | SE II LFS 4 | 1600 | 710 | 600 | 1454 | 565 | 392 | 3 | 322 | 660 |
| I101000318 |  | SE II LFS 5 | 1850 | 795 | 600 | 1704 | 650 | 392 | 3 | 434 | 700 |

 Schnell-Lieferprogramm mit 24-Stunden-Übergabegarantie

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

Sonderausstattung

| Bestell-Nr. | Modell | Höhe | Durchgangshöhe | Türen |
|-------------|--|------|----------------|-------|
| 1807000112 | Innenfach mit ZS und 2 Schlüssel für SE II LFS 0/1 | 190 | 150 | 1 |
| 1807000113 | Innenfach mit ZS und 2 Schlüssel für SE II LFS 2/3/4 | 190 | 150 | 1 |
| 1807000114 | Innenfach mit ZS und 2 Schlüssel für SE II LFS 5 | 190 | 150 | 1 |
| 1807000870 | Fachboden mit Bodenträger für SE II LFS 0/1 | | | |
| 1807000871 | Fachboden mit Bodenträger für SE II LFS 2/3/4 | | | |
| 1807000872 | Fachboden mit Bodenträger für SE II LFS 5 | | | |
| 1807000772 | Ausziehbarer Fachboden für SE II LFS 0/1 | | | |
| 1807000773 | Ausziehbarer Fachboden für SE II LFS 2/3/4 | | | |
| 1807000774 | Ausziehbarer Fachboden für SE II LFS 5 | | | |
| 1807000551 | Linksanschlag | | | |

Verschlussvarianten (siehe Seite 3)

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Grundausrüstung: | Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) |
| Anstelle DSS: | A B C D E |
| Zusätzlich zum DSS: | A B C D |



Separat verschließbares Innenfach
(Sonderausstattung)



Durchgehende Stelleisten für Fachböden
Verstellmöglichkeit für Fachböden im Raster von 15mm

SCHLOSSVARIANTEN

VERSCHLUSSTECHNIK

A



MECHANISCHES ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS

- 3 Kombinationsscheiben
- Bis zu 1 Million Einstellmöglichkeiten

B



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS LA GARD BASIC

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Feststehende Folientastatur
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach

C



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS COMBI-B 30

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Metallgehäuse mit eingebautem Batteriefach
- Bis zu 30 Benutzer programmierbar
- Notöffnung mit Doppelbart-Sicherheitsschlüssel
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Auditspeicher (option)

D



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 5

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- 1 Benutzercode
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre

E



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PRIMOR LEVEL 15

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode
- Bis zu 9 weitere Benutzercodes programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Manipulationssperre
- Aufzeichnen der letzten 100 Ereignisse in Kombination mit optionele Audit-set
- Externe Freigabe/Sperrung in Kombination mit optionele Anschlussbox

F



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO A

- Zertifiziert nach EN 1300 A - VdS-Klasse 1
- Administrator-Code
- Bis zu 8 Benutzer programmierbar
- Öffnungsverzögerung 1 - 99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben

VERSCHLUSSTECHNIK



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS SELO B / BR

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Administrator-Code
- Bis zu 39 Benutzer programmierbar
- 4- oder 6-Augen-Prinzip einstellbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- 2 unabhängige Zugriffstimer mit jeweils 8 Zeitfenstern
- Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum
- Selo BR: vollredundant
- Zusätzliche Optionen auf Anfrage



ELEKTRONISCHES TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS GATOR

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- 1 Mastercode, 1 Managercode
- Bis zu 50 Benutzer programmierbar
- 4-Augen-Prinzip einstellbar
- Öffnungsverzögerung 1-99 Minuten
- Sperrzeit nach 3 fehlerhaften Codeeingaben
- Aufzeichnen der letzten 1000 Ereignisse mit Zeit und Datum



TASTENKOMBINATIONSSCHLOSS PAXOS ADVANCE*

- Zertifiziert nach EN 1300 B - VdS-Klasse 2
- Zertifiziert nach EN 1300 C - VdS-Klasse 3
- Zertifiziert nach EN 1300 D - VdS-Klasse 4
- Vollredundantes Elektronikschloss (Motorschloss)
- Programmierung von Master-, Manager- und Benutzercodes
- Öffnungsverzögerung
- Sperrzeit nach 5 fehlerhaften Codeeingaben
- 4-Augen-Prinzip
- Auditspeicher

* Zusätzliche Optionen auf Anfrage



DOPPELBART-SICHERHEITSSCHLÖSSER

- Zertifiziert nach EN 1300
- TSS, TSF, SE0, SE1, SEII Schlüssellänge: 120 mm
- SEIII Schlüssellänge: 170 mm
- SEIV- SEVKB Schlüssellänge: 175 mm
- Datensafes S Schlüssellänge: 145 mm
- Datensafes SE Schlüssellänge: 185 mm

**Weitere Elektronikschlösser und
Elektronikschlossvarianten auf Anfrage**