

SERIE HS0650 VENUS



DIE WERTSCHUTZSCHRÄNKE DER SERIE VENUS bieten hohen Einbruchschutz nach EN1143-1 Widerstandsgrad 0 ECB.S und zusätzlich Feuerschutz von 30-60 Minuten für Papierdokumente nach EN15659 ECB.S LFS30P/LFS60P. Sie sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich geeignet und sind zugelassen als Betäubungsmitteltesor (BTM Tresor) für Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime. Außerdem können Handfeuerwaffen gem. deutschen Waffengesetz aufbewahrt werden.

- **EINBRUCHSSCHUTZ:** getestet und zertifiziert gemäß EN1143-1 Widerstandsgrad 0 ECB.S, bietet Versicherungsschutz für € 40.000 im privaten und € 10.000 im gewerblichen Bereich*.
- **FEUERSCHUTZ: HS0651-HS0655** - getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS30P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 30 Minuten. **HS0656** - getestet und zertifiziert gemäß EN15659 ECB.S LFS60P, bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz bis zu 60 Minuten.
- **VERSCHLUSS:** die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Die E-Versionen verfügen über ein elektronisches Hochsicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse 1.
- **VERANKERUNG:** für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **KONSTRUKTION:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigen Verbundmaterialien, besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen in der Tür zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen. 3-seitiges Riegelwerk mit 24 mm starken Riegelbolzen.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 7024 graphitgrau.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	TÜRRADIUS / GRIFFTIEFE	GEWICHT	FASSUNGS- VERMÖGEN	FACHBÖDEN	ORDNER max. pro Tresor
HS0651K/E	340 x 500 x 345mm	262 x 424 x 216mm	475/40mm	104kg	24 l	1	0
HS0652K/E	440 x 500 x 432mm	362 x 424 x 302mm	475/40mm	141kg	46 l	1	5
HS0653K/E	900 x 440 x 430mm	822 x 364 x 300mm	415/40mm	230kg	90 l	2	8
HS0654K/E	840 x 650 x 550mm	765 x 574 x 420mm	626/40mm	320kg	184 l	2	14
HS0655K/E	1240 x 650 x 554mm	1163 x 574 x 424mm	626/40mm	452kg	283l	2	21
HS0656K/E	1950 x 940 x 585mm	1760 x 800 x 392mm	613/40mm	658kg	553l	4	50

Die nutzbare Türbreite wird durch den Rahmen um 40 mm reduziert.

