



A nach VDMA 24992  
Ausg. Mai 95  
und S1 EN 14450

## Stahl-Sicherheits-Schrank mittlere Ausführung Modellreihe R130

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und  
S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 Zertifikat-Nr. P41/119/2010 (3825)  
( Erst-Zertifikat-Nr. P41/112/02/02/2007 (2512) )



Versicherungsschutz: bis € 5.000,- Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Korpus einwandig 3mm, Tür doppelwandig 57mm, Türblatt 6mm, Verschwindsscharniere, Türöffnungswinkel 90°, Scharnierseite zusätzlich mit Hintergreifprofil. Dreiseitige Verriegelung über DB-Schloss, (inkl. 2 Schlüsseln). Serienmäßig mit 2 Bohrungen in der Rückwand und 2 Bohrungen im Boden zur Befestigung. Verstellbare Hakenleisten, farbig und nummeriert. **Ab Art. 13007 mit 15er Hakenleisten. Hakenleisten mit breitem Abstand + extra langen Haken auf Anfrage lieferbar.** Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Achtung: Tresore kopflastig - bei Inbetriebnahme entspr. Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen!

Abstand Hakenleisten siehe  
Tabelle unten



**Abb.: R130 05**

Lieferung erfolgt ohne  
Schlüsselanhänger und -register



**Klappgriff**  
Kunststoff schwarz  
12 mm vorstehend



**Mech. ZK-Schloss**  
Art.-Nr. 13020  
12 mm vorstehend



**Elektronikschloss**  
Primor 1000 L5 FL  
12 mm vorstehend



Art.-Nr. 13024 Einwurfschacht  
für Schlüssel in linker Seiten-  
wand (dann nur bauartähnlich.  
Sicherheitsstufe A und S1),  
nur für 1-flg. Tresore

**Sondermaße und Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar.**

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Hakenleisten Anzahl	Hakenanzahl pro Leiste	Haken- anzahl	Abstand von Hakenleiste zu Hakenleiste untereinander Rückwand / Tür / Zwischenwand			Gewicht ca. kg
		H	B	T							
13000	R130 00	436	460	120	7	10	70	70	84		22,0
13001	R130 01	636	460	120	10	10	100	98	84		34,0
13002	R130 02	636	460	200	15	10	150	98	84	98	47,0
13003	R130 03	636	460	200	20	10	200	98	84	98	48,0
13004	R130 04	636	460	300	30	10	300	98	84	98	53,0
13005	R130 05 2flg	636	812	200	40	10	400	98	84	98	75,0
13006	R130 06 2flg	636	812	300	60	10	600	98	84	98	86,0
13007	R130 07	1000	600	200	10xRW 10xTür	15	300	84	84		73,0
13008	R130 08	1300	600	200	13xRW 13xTür	15	390	84	84		91,0
13009	R130 09	1600	600	200	16xRW 16xTür	15	480	84	84		111,0
13010	R130 10	1850	600	200	18xRW 18xTür	15	540	84	84		124,0
13011	R130 11 2flg	1300	1200	200	26xRW 26xTür	15	780	84	84		165,0
13012	R130 12 2flg	1600	1200	200	32xRW 32xTür	15	960	84	84		199,0
13013	R130 13 2flg	1850	1200	200	36xRW 36xTür	15	1080	84	84		228,0

- 13020 mech. Zahlenkomb.Schloss (1 Mio Verstellmöglichkeiten), 12 mm vorstehend, anstatt DB-Schloss
- 13024 Einwurfschacht in linke Seitenwand für Schlüssel, nur für 1-flg. Tresore, (dann nur bauartähnlich St. A und S1)
- 13025 Schlüsselanhänger Farbig sortiert, 10er Pack (Farbe: wahlweis in rot, blau, schwarz, grün oder gelb)
- 13026 Aufpreis für 5-er Sonderhakenleiste (besonders breite Abstände ) f. Art. 13007 bis 13013
- 13027 Aufpreis für 7-er Sonderhakenleiste (breitere Abstände ) f. Art. 13007 bis 13013
- 13028 Aufpreis für 8-er Sonderhakenleiste (breitere Abstände ) f. Art. 13007 bis 13013
- 13031 Aufpreis für 5-er Sonderhakenleisten f. Art. 13000 bis 13006
- 13032 Aufpreis für 7-er Sonderhakenleisten f. Art. 13000 bis 13006
- 13035 Verankerungsmaterial (2 Dübel M8x40 und 2 Schrauben M8x20-12.9 zur Befestigung des Tresors)

Elektronikschloss Primor 1000, Level 5, Tastatur FL, anstelle des serienmäßigen Verschlusses. Modernes Elektronikschloss (ohne Notöffnungsmöglichkeit) mit 1 Master- u. 1 Benutzercode, Manipulationssperre, Batterieüberwachung, einstellbare Öffnungsverzögerung u. Öffnungsbereitschaftszeit. Tastatur FL mit Notbestromungskontakten (mattsilbern verchromt, ca. 12 mm vorstehend, innenliegendes Batteriefach). Art.Nr. R8P1000L5FL

**Grundausrüstung:** DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), je 2 Bohrungen 11mm Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 7035

## Modellreihe R130 STUFE A

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

### Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssels bei 90° in mm	Abstand zwischen den Schlüsselhaken vorne in mm	Abstand zwischen den Schlüsselhaken hinten in mm	Abstand von Boden bis zum ersten Raster an der Rückwand in mm	Abstand von lichte des Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Zwischenwand in mm	Abstand von lichte des Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Tür in mm	Abstand zwischen untersten und obersten Raster in mm	Türverriegelung			Hinten
																	Bolzen / Zahl			
																	Vorn	Abstand mm	Ober/unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L1	L2	N1	N2	N3	X					
13000	436	460	120	430	454	38	330	334	505	477	8	-	85	-	47	238	2	200	1/1	Verschwindcharnier
13001	636	460	120	630	454	38	530	334	505	477	8	-	87	-	49	434	2	350	1/1	
13002	636	460	200	630	454	118	530	334	585	477	13	22	87	42	49	434	2	350	1/1	
13003	636	460	200	630	454	118	530	334	585	477	13	22	87	42	49	434	2	350	1/1	
13004	636	460	300	630	454	218	530	334	685	477	20	30	87	42	49	434	2	350	1/1	
13005	636	812	200	630	806	118	530	664	575	829	20	15	87	42	49	434	2	350	1/1	
13006	636	812	300	630	806	218	530	664	675	829	16	26	87	42	49	434	2	350	1/1	

### Art.-Nr. 13003 10er Hakenleisten

Frontansicht

Seitenansicht

Draufsicht



### Legende

Wandungsstärke	Bolzen-durchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Hakenlänge	seitlicher Abstand der Haken	Abstand der Hakenleisten untereinander	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand
a	b	c	d	e	h	i	j	k	n

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**Grundausstattung:** DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), je 2 Bohrungen Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Lackierung/Farbe: RAL 7035

## Modellreihe R130 STUFE A

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

### Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	Abstand zwischen den Schlüsselhaken vorne in mm	Abstand zwischen den Schlüsselhaken hinten in mm	Abstand von Boden bis zum ersten Raster an der Rückwand in mm	Abstand von lichte Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Zwischenwand in mm	Abstand von lichte Türdurchgang bis zum ersten Raster an der Tür in mm	Abstand zwischen untersten und obersten Raster in mm	Türverriegelung			Hinten
																	Bolzen / Zahl			
																	Vorn	Abstand mm	Ober/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L1	L2	N1	N2	N3	X					
13007	1000	600	200	994	594	118	894	474	725	617	78	-	87	-	49	798	3	350	1/1	Verschwindeschamier
13008	1300	600	200	1294	594	118	1194	474	725	617	78	-	90	-	52	1092	3	350	1/1	
13009	1600	600	200	1594	594	118	1494	474	725	617	78	-	86	-	48	1400	3	350	1/1	
13010	1850	600	200	1844	594	118	1744	474	725	617	78	-	85	-	47	1652	3	350	1/1	
13011	1300	1200	200	1294	1194	118	1194	1043	771	1217	78	-	87	-	42	1120	3	350	1/1	
13012	1600	1200	200	1594	1194	118	1494	1043	771	1217	78	-	91	-	48	1400	3	350	1/1	
13013	1850	1200	200	1844	1194	118	1744	1043	771	1217	78	-	85	-	47	1652	3	350	1/1	

### Art.-Nr. 13011 15er Hakenleisten

Frontansicht

Seitenansicht

Draufsicht




### Legende


Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Hakenlänge	seitlicher Abstand der Haken	Abstand der Hakenleisten untereinander	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand
a	b	c	d	e	h	i	j	k	n

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

## Hakenleisten für Modellreihe R130



**Art.-Nr. 02018**  
15-er Standardhakenleiste  
Gesamtlänge 450mm, Länge zwischen den beiden Trägerleisten 430mm, Abstand von Mitte Haken zu Mitte Haken 30mm, Hakenauflagenlänge 19mm



**Art.-Nr. 13026**  
5-er Sonderhakenleiste  
Gesamtlänge 450mm, Länge zwischen den beiden Trägerleisten 430mm, Abstand von Mitte Haken zu Mitte Haken 90mm, Hakenauflagenlänge 19mm



**Art.-Nr. 13027** 7-er Sonderhakenleiste  
Gesamtlänge 450mm, Länge zwischen den beiden Trägerleisten 430mm, Abstand von Mitte Haken zu Mitte Haken 60mm (größerer Abstand der Außenhaken zu Trägerleisten), Hakenauflagenlänge 19 mm



**Art.-Nr. 13028**  
8-er Sonderhakenleiste  
Gesamtlänge 450mm, Länge zwischen den beiden Trägerleisten 430mm, Abstand von Mitte Haken zu Mitte Haken 60mm, Hakenauflagenlänge 19mm

