

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 Feuerschutz:

Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659

Schlüsseltresor mit vollausziehbaren Zwischenwänden auf Präzisionsteleskopauszügen (außer Modelle 15-17). Fassungsvermögen bis zu 5280 Schlüssel. Hakenleisten stufenlos verstellbar, farbig und nicht nummeriert.







Konstruktion

Korpus: doppelwandig 65,5 mm stark mit umlaufendem Feuerfalz Tür: mehrwandig 94 mm stark Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch starre Bolzen.

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 120 mm) **Beschlag/Griff:** Hängegriff, 60 mm vorstehend

Scharniere: außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 180°

Türanschlag: rechts bei eintürigen Modellen

(Türanschlag links ohne Aufpreis)

Inneneinrichtung: verstellbare Hakenleisten, ausziehbare Zwischenwände (außer Modelle 15-17), je nach Modell mit Trennwand und Fachböden

Verankerung: 2 Bodenbohrungen

Farbe: RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)













Artikel	Modell	Αι	ıßenma z	ße *	lı	nnenma	ße	Türdur	chgang	Veran	kerung	Hakenanzahl	Anzahl	Gewicht
	x Q		Υ	Z X X Y					Z C		(to		kg	
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl	Anzahl	Fachböden (Breite) mm	kg
16100	R161 00	1006	836	700	860	705	523	860	665	2	0	1680	0	258
16101	R161 01	1006	836	700	860	705	523	860	665	2	0	1200	3 (291)	247
16102	R161 02	1006	836	700	860	705	523	860	665	2	0	480	3 (516)	226
16103	R161 03	1256	836	700	1110	705	523	1110	665	2	0	2310	0	305
16104	R161 04	1256	836	700	1110	705	523	1110	665	2	0	1650	3 (291)	290
16105	R161 05	1256	836	700	1110	705	523	1110	665	2	0	660	3 (516)	262
16106	R161 06	1506	836	700	1360	705	523	1360	665	2	0	2730	0	362
16107	R161 07	1506	836	700	1360	705	523	1360	665	2	0	1950	4 (291)	342
16108	R161 08	1506	836	700	1360	705	523	1360	665	2	0	780	4 (516)	307
16109	R161 09	1806	836	700	1660	705	523	1660	665	2	0	3360	0	423
16110	R161 10	1806	836	700	1660	705	523	1660	665	2	0	2400	4 (291)	399
16111	R161 11	1806	836	700	1660	705	523	1660	665	2	0	960	4 (516)	358
16112	R161 12 **	1806	1200	700	1660	1069	523	1660	1029	2	0	5280	0	584
16113	R161 13 **	1806	1200	700	1660	1069	523	1660	1029	2	0	3360	4 (505)	534
16114	R161 14 **	1806	1200	700	1660	1069	523	1660	1029	2	0	2400	4 (655)	507
16115	R161 15	606	636	400	460	505	223	460	465	2	0	100	0	86
16116	R161 16	906	636	400	760	505	223	760	465	2	0	225	0	112
16117	R161 17	1206	636	400	1060	505	223	1060	465	2	0	300	0	148

^{*} Außenmaße ohne Griff und Scharniere ** 2-flügelige Tür

Verschlussoptionen

Standardverschluss





Doppelbartschloss



Mechanisches Kombinationsschloss



Elektronisches Kombinationsschloss



Elektronikschloss kombiniert mit mechanischer Revision

Zubehörartikel gegen Aufpreis



Schlüsselanhänger



Hakenleisten



Teleskopauszugstafel, vorbereitet für Haken (Ausser Art. 16115-16117)


Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind $produktions bedingt. \ Technische \ \ddot{A}nderungen \ vorbehalten. \ Tresore \ evtl. \ kopflastig, bei \ Inbetriebnahme \ entsprechende \ Sorgfalt \ gem. \ Einbauanleitung \ walten \ lassen.$ Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

Die Abbildung zeigt das Modell R161 01



Optionale Schlüsselanhänger gegen Aufpreis





Artikel	Modell	H	akenleist	en		akenanza pro Leiste		Zwischen - - wände	Hakenanzahl
			(§			(to			(t
	•	Rückwand Anzahl	Tür Anzahl	Zwischen- wand Anzahl	Rückwand Anzahl	Tür Anzahl	Zwischen- wand Anzahl	Anzahl	Anzahl
16100	R161 00	-	-	16	-	-	15	7	1680
16101	R161 01	-	-	16	-	-	15	5	1200
16102	R161 02	-	-	16	-	-	15	2	480
16103	R161 03	-	-	22	-	-	15	7	2310
16104	R161 04	-	-	22	-	-	15	5	1650
16105	R161 05	-	-	22	-	-	15	2	660
16106	R161 06	-	-	26	-	-	15	7	2730
16107	R161 07	-	-	26	-	-	15	5	1950
16108	R161 08	-	-	26	-	-	15	2	780
16109	R161 09	-	-	32	-	-	15	7	3360
16110	R161 10	-	-	32	-	-	15	5	2400
16111	R161 11	-	-	32	-	-	15	2	960
16112	R161 12	-	-	32	-	-	15	11	5280
16113	R161 13	-	-	32	-	-	15	7	3360
16114	R161 14	-	-	32	-	-	15	5	2400
16115	R161 15	4	4	-	15	10	-	-	100
16116	R161 16	9	9	-	15	10	-	-	225
16117	R161 17	12	12	-	15	10	-	-	300

