

R170

Wandsafe



Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Kompakter Wandsafe zum Einmauern in die Wand.



Konstruktion

Korpus: einwandig 3 mm stark

Tür: doppelwandig 35 mm stark

Verriegelung: 2-seitig sperrend. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 65 mm)

Scharniere: innenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 90°

Türanschlag: rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)


Farbe: RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

| Artikel | Modell | Außenmaße | | | Innenmaße | | | Türdurchgang | | Verankerung | | Gewicht kg | Anzahl Fachböden | Anzahl Ordner | Volumen Liter |
|---------|---------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Boden Anzahl | Rückwand Anzahl | | | | |
| 17000 | R170 00 | 110 | 240 | 110 | 88 | 223 | 72 | 88 | 165 | - | - | 4 | - | - | 1 |
| 17001 | R170 01 | 157 | 240 | 110 | 135 | 223 | 72 | 135 | 165 | - | - | 5 | - | - | 2 |
| 17002 | R170 02 | 230 | 240 | 110 | 208 | 223 | 72 | 208 | 165 | - | - | 7,5 | - | - | 3 |
| 17003 | R170 03 | 300 | 240 | 110 | 278 | 223 | 72 | 278 | 165 | - | - | 9 | - | - | 4 |
| 17004 | R170 04 | 230 | 240 | 200 | 208 | 223 | 162 | 208 | 165 | - | - | 10 | - | - | 7 |
| 17005 | R170 05 | 300 | 240 | 200 | 278 | 223 | 162 | 278 | 165 | - | - | 12,5 | - | - | 10 |

Verschlussoptionen

Standardverschluss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Doppelbartschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss
(außer Art. 17000-17001)



Profilhalbzylinder-
Schloss



Vorrichtung für
Profilhalbzylinder-Schloss



Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.