

# R325

Möbelsafe



**Möbelsafe** zum Schutz vor direktem Zugriff. Geeignet zum Einbau in Schreibtischen, Schränken etc. Durch die Vorrüstung mit Schlosskasten für Profilhalbzylinder können Sie diese Möbelsafes in Ihre bestehende Schließanlage integrieren.



## Konstruktion

**Korpus:** einwandig 1,5 mm stark

**Tür:** einwandig 3 mm stark

**Verriegelung:** 1-seitig sperrend; über Schloss

## Grundausrüstung

**Schloss:** Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

**Scharniere:** innenliegende Scharniere

**Türöffnungswinkel:** ca. 90°

**Türanschlag:** rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)

**Inneneinrichtung:** Fachboden (ab Modell O2)

**Verankerung:** 2 Bohrungen in der Rückwand und je 2 Bohrungen in rechter und linker Seitenwand

**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis):

RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

Artikel	Modell	Außenmaße			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Volumen Liter
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Rechts Anzahl	Rückwand Anzahl			
32500	R325 00	100	250	180	97	247	159	69	217	2	2	2	3	-	4
32501	R325 01	100	250	230	97	247	209	69	217	2	2	2	3	-	5
32502	R325 02	190	250	225	187	247	204	159	217	2	2	2	5	1	9
32503	R325 03	190	250	235	187	247	214	159	217	2	2	2	5	1	9
32504	R325 04	190	370	280	187	367	259	159	337	2	2	2	7,5	1	17
32505	R325 05	190	370	325	187	367	304	159	337	2	2	2	8,5	1	20
32506	R325 06	370	370	325	367	367	304	339	337	2	2	2	13	1	41
32507	R325 07	500	370	325	497	367	304	469	337	2	2	2	17	2	55
32508	R325 08	700	370	325	697	367	304	669	337	2	2	2	24	2	77
32509	R325 09	900	370	325	897	367	304	869	337	2	2	2	31	2	100

## Verschlussoptionen

Standardverschluss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Zylinderschloss



Zylinder-ZK-Schloss



Vorrichtung für  
Profilhalbzylinder-  
Schloss



Profilhalbzylinder-  
Schloss



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.