

# R328

Möbeleinsatztresor



## Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und  
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

## Feuerschutz:

Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659

Kompakter Möbeleinsatztresor mit 30 Minuten  
geprüftem Feuerschutz für Papierdokumente.

## Konstruktion

**Korpus:** doppelwandig 18 mm stark

**Tür:** doppelwandig 74 mm stark

**Verriegelung:** 2-seitig sperrend. Scharnierseite  
gesichert durch ein Hintergreifprofil.

## Grundausrüstung

**Schloss:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss  
VdS-Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 95 mm)

**Beschlag/Griff:** Klappgriff, 12 mm vorstehend

**Scharniere:** außenliegende Scharniere

**Türöffnungswinkel:** ca. 180°

**Türanschlag:** rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)

**Verankerung:** 2 Boden- und 1 Rückwandbohrung

**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024  
graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

# R328

Möbeleinsatztresor



Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht	Anzahl	Volumen
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl	kg	Fachböden	Liter
32800	R328 00	200	470	383	167	434	291	132	402	2	1	29,3	-	21
32801	R328 01	470	200	383	437	164	291	402	132	2	1	29,3	-	21

\* ohne Griff, Beschlag und Scharniere



Korpus: doppelwandig  
18 mm stark



Tür(en): doppelwandig  
74 mm stark

## Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- **privat bis 1.000,- €**
- **gewerblich bis 2.500,- €**

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

## Verschlussoptionen

Standardverschluss



Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Elektronisches  
Kombinationsschloss



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.