



Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 **Feuerschutz:**

Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659

Kompakter Möbeleinsatztresor mit 30 Minuten geprüftem Feuerschutz für Papierdokumente.



Konstruktion

Korpus: doppelwandig 18 mm stark Tür: doppelwandig 74 mm stark Verriegelung: 2-seitig sperrend. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 95 mm) Beschlag/Griff: Klappgriff, 12 mm vorstehend

Scharniere: außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 180°

Türanschlag: rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis) **Verankerung:** 2 Boden- und 1 Rückwandbohrung **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024

graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

R328 Möbeleinsatztresor













Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht	Anzahl	Volumen
		x Y		X Y					3000 E		kg			
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl	kg	Fachböden	Liter
32800	R328 00	200	470	383	167	434	291	132	402	2	1	29,3	-	21
32801	R328 01	470	200	383	437	164	291	402	132	2	1	29,3	-	21

^{*} Außenmaße ohne Griff und Scharniere

Verschlussoptionen

Standardverschluss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis





Doppelbartschloss

Elektronisches Kombinationsschloss