

# R362-6 OV

Deposit-Tresor



## Einbruchschutz:

Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2

Deposit-Tresor mit geprüfter Rückholsicherung. Die Einwurf-Schublade benötigt kein Schloss, dadurch ist der Einwurf für jeden möglich, Schublade optional auch mit verschiedenen Schlossvarianten lieferbar. Beim Schließen der Schublade fällt das eingelegte Material (z.B. Geldtasche etc.) in den Tresor. Eine Rückhol Sperre verhindert die Entnahme des eingeworfenen Materials über den Einwurf. Die Deponierung der Werte kann in Safebags, Umschlägen, Geldkassetten und ähnlichen Behältern erfolgen.

## Max. Depositabmessung:

Dicke 100 mm / Breite 220 mm / Länge 300 mm.



## Konstruktion

**Korpus:** mehrwandig 40 mm stark

**Tür:** mehrwandig 84 mm stark

**Verriegelung:** 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

## Grundausrüstung

**Schloss:** Tresortür mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I (inkl. 2 Schlüssel), Einwurf-Schublade ohne Schloss

**Beschlag/Griff:** Tresortür mit Klappgriff (12 mm vorstehend), Einwurf-Schublade mit Bügelgriff

**Scharniere:** außenliegende Scharniere

**Türöffnungswinkel:** ca. 180°

**Türanschlag:** rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)

**Inneneinrichtung:** Modelle mit einer Höhe von 1280 mm sind vorgerichtet für Fachböden

**Verankerung:** 4 Bodenbohrungen, 1 Rückwandbohrung (nicht durchgebohrt), inkl. Verankerungsmaterial

**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium)

# R362-6 OV

Deposit-Tresor




| Artikel  | Modell     | Außenmaße * |              |             | Innenmaße  |              |             | Türdurchgang |              | Verankerung     |                    | Schublade                        | Gewicht<br>kg |
|----------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|---------------|
|          |            | Höhe<br>mm  | Breite<br>mm | Tiefe<br>mm | Höhe<br>mm | Breite<br>mm | Tiefe<br>mm | Höhe<br>mm   | Breite<br>mm | Unten<br>Anzahl | Rückwand<br>Anzahl | Richtung<br>Bemerkungen          |               |
| 36260.50 | R362 60 OV | 930         | 570          | 510         | 365        | 480          | 390         | 508          | 474          | 4               | 1 **               | vorne                            | 172           |
| 36261.50 | R362 61 OV | 1280        | 570          | 510         | 715        | 480          | 390         | 858          | 474          | 4               | 1 **               | vorne                            | 210           |
| 36262.50 | R362 62 OV | 930         | 570          | 510         | 365        | 480          | 390         | 508          | 474          | 4               | 1 **               | rückseitig                       | 172           |
| 36263.50 | R362 63 OV | 1280        | 570          | 510         | 715        | 480          | 390         | 858          | 474          | 4               | 1 **               | rückseitig                       | 210           |
| 36264.50 | R362 64 OV | 930         | 730          | 510         | 365        | 640          | 390         | 508          | 634          | 4               | 1 **               | vorne                            | 204           |
| 36265.50 | R362 65 OV | 1280        | 730          | 510         | 715        | 640          | 390         | 858          | 634          | 4               | 1 **               | vorne                            | 249           |
| 36266.50 | R362 66 OV | 930         | 570          | 510+270     | 365        | 480          | 390         | 508          | 474          | 4               | 1 **               | rückseitig 270 mm<br>überstehend | 195           |
| 36267.50 | R362 67 OV | 1280        | 570          | 510+270     | 715        | 480          | 390         | 858          | 474          | 4               | 1 **               | rückseitig 270 mm<br>überstehend | 233           |

\* Außenmaße ohne Griff und Scharniere    \*\* nicht durchgebohrt

## Verschlussoptionen

### Standardverschluss



Haupttür:  
Doppelbartschloss

Schublade:  
Griff

### Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis




Mechanisches  
Kombinationsschloss

Elektronisches  
Kombinationsschloss

Elektronischeschloss kombiniert  
mit mechanischer Revision


## Zubehörartikel gegen Aufpreis




Innentresor mit  
Zylinderschloss



Geldbomben



Fachboden



EMA - komponenten



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.