

R413-1

Wertschutzschrank



Einbruchschutz:

Widerstandsgrad II nach EN 1143-1

Fassungsvermögen für bis zu 20 Aktenordner.

Konstruktion

Korpus: mehrwandig 50 mm stark

Tür: mehrwandig 106 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 120 mm) oder Elektronikschloss Solar Basic VdS-Klasse II (Funktionsumfang: 1 Benutzercode, Supercode für Reset; Stromversorgung: 9V-Blockbatterie innenliegend, Notbestromung v. außen)

Beschlag/Griff: Hängegriff, 60 mm vorstehend

Scharniere: außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 180°

Türanschlag: rechts

Inneneinrichtung: höhenverstellbare Fachböden, 1 Schlüsselhakenleiste zur Selbstmontage

Verankerung: 1 Bodenbohrung, 1 Rückwandbohrung (nicht durchgebohrt), inkl. Verankerungsmaterial

Farbe: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

R413-1

Wertschutzschrank



| Artikel | Modell | Außenmaße * | | | Innenmaße | | | Türdurchgang | | Verankerung | | Gewicht kg | Anzahl Fachböden | Anzahl Ordner | Volumen Liter | Haken- anzahl |
|---------|----------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Boden Anzahl | Rückwand Anzahl | | | | | |
| 413100 | R413 100 | 450 | 450 | 465 | 350 | 340 | 305 | 318 | 334 | 1 | 1 ** | 109 | 1 | 4 | 36 | 5 *** |
| 413101 | R413 101 | 550 | 550 | 465 | 450 | 440 | 305 | 418 | 434 | 1 | 1 ** | 145 | 1 | 7 | 60 | 5 *** |
| 413102 | R413 102 | 700 | 550 | 465 | 600 | 440 | 305 | 568 | 434 | 1 | 1 ** | 173 | 1 | 9 | 81 | 5 *** |
| 413103 | R413 103 | 850 | 550 | 465 | 750 | 440 | 305 | 718 | 434 | 1 | 1 ** | 201 | 1 | 10 | 101 | 5 *** |
| 413104 | R413 104 | 1050 | 550 | 465 | 950 | 440 | 305 | 918 | 434 | 1 | 1 ** | 240 | 2 | 15 | 127 | 5 *** |
| 413105 | R413 105 | 1200 | 550 | 465 | 1100 | 440 | 305 | 1100 | 434 | 1 | 1 ** | 268 | 2 | 18 | 148 | 5 *** |
| 413106 | R413 106 | 1350 | 550 | 465 | 1250 | 440 | 305 | 1218 | 434 | 1 | 1 ** | 297 | 2 | 20 | 168 | 5 *** |

* ohne Griff, Beschlag und Scharniere ** nicht durchgebohrt *** Hakenleiste zur Selbstmontage

Ausführung -01 Verschluss: Doppelbartschloss; Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Ausführung -02 Verschluss: Elektronikschloss; Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Ausführung -11 Verschluss: Doppelbartschloss; Farbe: RAL 7024 graphitgrau

Ausführung -12 Verschluss: Elektronikschloss; Farbe: RAL 7024 graphitgrau



Korpus mehrwandig
50 mm stark



Tür(en) mehrwandig
106 mm stark

Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:


- privat bis 100.000,- €
- gewerblich bis 50.000,- €

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

Verschlussoptionen

Standardverschluss

Optionale Verschlussvarianten



Doppelbartschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss
Solar Basic



Mechanisches
Kombinationsschloss



Elektronisches
Kombinationsschloss
Solar Business



Elektronisches
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 5



Elektronisches
Kombinationsschloss
Primor 3000 level 15



Elektronisches
Kombinationsschloss
B 30 (Ausser Art.
413100.00)



! Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tressore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.