

R593

Kurzwaffenschrank



Einbruchschutz:

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Kurzwaffenschränke mit bis zu 32 Waffenhaltern.



Konstruktion

Korpus: mehrwandig 35 mm stark

Tür: mehrwandig 83 mm stark

Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil.

Grundausrüstung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse I, inkl. 2 Schlüssel (Länge 95 mm)

Beschlag/Griff: Klappgriff, 12 mm vorstehend

Scharniere: außenliegende Scharniere

Türöffnungswinkel: ca. 180°

Türanschlag: rechts (Türanschlag links ohne Aufpreis)

Inneneinrichtung: Waffenhalter für Kurzwaffen, Fachboden, Modelle 02 und 03 mit abschließbarem Innenfach

Verankerung: 1 Bodenbohrung

Farbe: RAL 7035 lichtgrau (ohne Aufpreis: RAL 6020 chromoxidgrün, RAL 7024 graphitgrau)

R593

Kurzwaffenschrank



Artikel	Modell	Außenmaße *			Innenmaße			Türdurchgang		Verankerung		Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Anzahl Waffenhalter Anzahl	Innen- tresor Höhe mm
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Boden Anzahl	Rückwand Anzahl				
59300	R593 00	355	530	415	270	451	292	255	430	1	-	57	1	8	-
59301	R593 01	455	455	415	370	376	292	355	355	1	-	60	1	6+6 **	-
59302	R593 02	770	530	415	503	451	292	670	430	1	-	103	2	8+16 **	200
59303	R593 03	1120	530	415	703	451	292	1020	430	1	-	137	3	8+24**	350

* Außenmaße ohne Griff und Scharniere ** lose


Verschlussoptionen

Standardverschluss



Doppelbartschloss

Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis



Mechanisches
Kombinationsschloss




Elektronisches
Kombinationsschloss



Elektronischeschloss kombiniert
mit mechanischer Revision
(Ausser Art. 59300)

Zubehörartikel gegen Aufpreis



Fachboden

Zubehör - bzw. Ersatzteile



Türanschlag links



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.