

WT-N ZE

Tresorraumtür zum Einbetonieren

VdS Klasse N/0 nach EN 1143-1

Bauart:

- Tür vierwandig, Gesamttürstärke 125mm
- Massiver Stahlprofilrahmen als Zarge
- In der Tür befindet sich ein hitzebeständiges Isoliermaterial nach DIN 4102
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff
- Lackierung: RAL 7035

Verschlusssystem:

- Dreiseitige Bolzenverriegelung (nach vorn, oben und unten) mit Durchmesser 35mm starken Bolzen
- Die Bandseite ist durch feststehende Hintergreiferbolzen gesichert
- Doppelbartsicherheitsschloss der VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln
- Zusätzliche Panzerung des Schloss-, Riegelwerk- und Riegelbolzenbereichs
- Sicherung des Schloss- und Riegelwerkbereichs mit einer massiven Abdeckung



Sonderausstattungen: Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, Elektronisches Zahlenkombinationsschloss, Verschlussblockade, Sondermaße auf Anfrage

Einbauhinweis:

Diese Wertschutzraumtür ist als U-Zarge zum Einbetonieren ausgeführt. Nach dem Aufstellen ist die U-Zarge mit Beton auszugießen.

Sie besitzt eine Türschwelle von 42mm, die bis zu 35mm, von Oberkante fertiger Fußboden, in den Boden eingelassen werden kann. Weiterhin ist sie mit einer Blende versehen, die sich bei Einhaltung der Wanddurchbruchmaße von außen gegen das Mauerwerk legt.

Sicherheitshinweis:

Das VdS Typenschild, das an der Türinnenseite befestigt ist, hat nur Gültigkeit für die Wertschutzraumtür. Es hat keine Gültigkeit für den Einbau der Wertschutzraumtür (Zarge) und den Wertschutzraum. Die ordnungsgemäße Ausführung des Einbaus der Zarge und des Wertschutzraumes ist mit der entsprechenden Behörde bzw. Versicherer abzustimmen.

Modell	Außenmaß in mm inkl. Blende	Türdurchgangsmaß in mm	Wanddurchbruch in mm	Gewicht ca. kg
WT-N 30	H 2090, B 1040	H 1880, B 710	H 2070, B 1000	280
WT-N 40	H 2090, B 1160	H 1880, B 830	H 2070, B 1120	310

- Standard-Zargentiefe: 240mm, andere Zargentiefen auf Anfrage

Gewichts-, Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler. Stand 20.03.09